



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ  
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by; e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

*04.12.2014* № *1-10/4-2250*

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ  
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,  
сайт: www.trest1.by; e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Директору ГП УКС  
«Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

**О монтаже систем MMC**

В связи с корректировкой разделов MMC1, MMC2 под факт поставки оборудования по объекту: «Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г. Минске» так же были откорректированы материалы. В связи с длительными сроками поставки необходимых для монтажа материалов (список прилагаем), просим учесть данный факт для продления сроков строительства и отнести данные материалы в сметной документации во второй пусковой комплекс.

Обращаем внимание, что проектно-сметная документация по данным разделам до настоящего времени не передана в наш адрес в установленном порядке со штампами «в производство работ».

*С Уважением,*  
Начальник

П.М. Петрушин

Кронштейн для мониторов диагональю 43"-85". Максимальная нагрузка: 68,2 кг; VESA: 75x75 ~ 600x400 мм; Угол наклона: 0° ~ +12°; Расстояние от стены: 35 мм; Встроенный уровень; Система фиксации "Просто щелчок"; Материал: холоднокатаная сталь, SPCC class; Вертикальные направляющие скользят по настенной пластине для незначительного бокового смещения влево / вправо после установки; Полный комплект крепежа включен	TM6	Onkron (Китай)	шт.	4
Настенное крепление для монитора 55" фиксированное	FM6	Onkron (Китай)	шт.	2
Монтажное крепление VESA для саундбара		РБ	шт.	1
Подставка для PTZ-камеры для саундбара		РБ	шт.	1
Сетевой фильтр. Входная вилка, тип IEC320 (Для ИБП); Выходные розетки с заземлением типа EURO 4; Максимальная нагрузка 2500 Вт; Максимальный ток нагрузки 10 А; Защита от короткого замыкания; защита от перегрузки; Крепление на стену	PZ42I-GR	APC (США)	шт.	9
Универсальная раковая полка для устройств глубиной 17 см		РБ	шт.	32
Элемент крепления "змейки"		РБ	шт.	50
Коннектор RJ45 экранированный, 8P8C, универсальный, для толстого кабеля, cat.6. Соответствуют требованиям категории 6/5e/6A	TWT-PL45/S-8P8C-6T	TWT (Китай)	шт.	60
Горизонтальный кабельный органайзер с окнами 19" 1U, 4 кольца, цвет черный	ГКО-О-4.62-9005	ЦМО (РБ)	шт.	17
Фальшпанель в шкаф 19" 1U, цвет черный	ФП-1-9005	ЦМО (РБ)	шт.	13
Панель Кат.6, SL, UTP, 24 порта, 1U, черная	LAN-PPL24U6	LANMASTER (Китай)	шт.	7
Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), упаковка 50 шт.	KM-2-50	ЦМО (РБ)	шт.	11
Высокоскоростной кабель True 4K HDMI с поддержкой Ethernet, длина 1,0 м. Для 4K, 4K/60, ARC и CEC, разъемы с позолоченным покрытием	2L-7D01H	Aten (Тайвань)	шт.	5
Адаптер DVI-HDMI	2A-127G	Aten (Тайвань)	шт.	5
Высокоскоростной кабель True 4K HDMI с поддержкой Ethernet, длина 1,0 м. Для 4K, 4K/60, ARC и CEC, разъемы с позолоченным покрытием	2L-7D01H	Aten (Тайвань)	шт.	24
Высокоскоростной кабель True 4K HDMI с поддержкой Ethernet, длина 2,0 м. Для 4K, 4K/60, ARC и CEC, разъемы с позолоченным покрытием	2L-7D02H-1	Aten (Тайвань)	шт.	112
Высокоскоростной кабель True 4K HDMI с поддержкой Ethernet, длина 5,0 м. Для 4K, 4K/60, ARC и CEC, разъемы с позолоченным покрытием	2L-7D05H-1	Aten (Тайвань)	шт.	41
Активный кабель-адаптер DisplayPort «папа» на HDMI «мама» для 4K	VC986B	Aten (Тайвань)	шт.	8
Высокоскоростной кабель True 4K HDMI с поддержкой Ethernet, длина 2,0 м. Для 4K, 4K/60, ARC и CEC, разъемы с позолоченным покрытием	2L-7D02H-1	Aten (Тайвань)	шт.	8
Оптоволоконный кабель HDMI категории Premium High Speed - пленум, длина 10,6 м. Для 4K, 4K/60, ARC и CEC, разъемы с позолоченным покрытием; Гибкий сверхтонкий кабель с диаметром 4 мм; Внешнее питание не требуется; Высокая устойчивость к электромагнитным помехам и радиопомехам	VE781010	Aten (Тайвань)	шт.	9
Высокоскоростной кабель DP с разрешением до 8K (7680 x 4320 при 60 Гц) Поддержка режима High Bit Rate 3 (HBR3) с пропускной способностью 32,4 Гбит/с. длина 2,0 м	2L-7D02DP	Aten (Тайвань)	шт.	2
Кабель VGA с 3,5 мм разъемами стереозвукa длина 1,8м	2L-2502A	Aten (Тайвань)	шт.	2
Кабель USB AM-BM 2.0, длина 2 м	CCP-USB2-AMBM-6	Cablexpert (Китай)	шт.	4

Высокоскоростной кабель True 4K HDMI с поддержкой Ethernet, длина 2,0 м. Для 4К, 4К/60, ARC и CEC, разъемы с позолоченным покрытием	2L-7D02H-1	Aten (Тайвань)	шт.	5
Кабель USB AM-BM 2.0, длина 2 м	CCP-USB2-AMBM-6	Cablexpert (Китай)	шт.	17
Кабель USB AM-AM 2.0, длина 2 м	CCP-USB2-AMAM-6	Cablexpert (Китай)	шт.	13
Кабель USB AM-AM 3.0, длина 1,8 м	CCP-USB3-AMAM-6	Cablexpert (Китай)	шт.	2
Кабель BNC-BNC SDI кабель с поддержкой 12G/6G/3G-SDI, длина 1 м	Expert SDI	PRO-HD (Китай)	шт.	1
Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH, 0,5 м	TWT-45-45-0.5/S6-GY	TWT (Китай)	шт.	24
Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH, 1,0 м	TWT-45-45-1.0/S6-GY	TWT (Китай)	шт.	122
Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH, 2,0 м	TWT-45-45-2.0/S6-GY	TWT (Китай)	шт.	111
Патчкорд, Кат.6, UTP, LSZH, 3,0 м	TWT-45-45-3.0/S6-GY	TWT (Китай)	шт.	36
Оптический патч-корд многомодовый, дуплекс, длина 1 м	TWT-2LC-2LC/OM2-1.0	TWT (Китай)	шт.	6
Чехол вилки RJ45 без защиты защелки, цвет белый			шт	90
Кабель 2xRCA-2xRCA, длина 2 м			шт.	5
Кабель BNC-BNC, длина 0.9 м			шт	2
Антенный кабель ( 32 м ) для UHF систем			шт	4
Удлинитель, кабель 3 м, 4 розетки Schuko (евро с заземлением) / 3500 Вт	WLTB04432BL-BY	Panasonic (Китай)	шт	9
Кабель 3.5 мм jack - 3.5 мм jack, длина 2 м			шт	10
Телекоммуникационный патчкорд S8TP CAT6A, литые разъемы, золоченые контакты 30м			шт	25
Вилка RJ-45 для Кат.6, 8поз., экр., для многопроводных жил (уп. 100 шт)			уп.	1,5
Чехол вилки RJ45 без защиты защелки, цвет белый			шт	110
Разъем RCA под пайку			шт	4
Разъем XLR "мама" под пайку			шт	40
Разъем XLR "папа" под пайку			шт	39
Разъем DSUB RS232 под пайку			шт	14
Настенное крепление для PTZ камеры, цвет белый		PБ	шт.	6
Одиночная рамка, цвет белый	90910 TBR	Efapel (Португалия)	шт.	4
Клипса микрофонная	RK183T1	Shure (США)	шт.	2
Настенная панель подключения. LANx1, 12G-SDIx2, XLRfx1, XLRmx1			шт	2
Коробка 3gang для монтажа в стену			шт	1
Коробка 2gang для монтажа в стену			шт	2
Разъем BNC 50 Ом на кабель UA8100 Shure			шт	2
Угол плоский для кабель-канала DLP 50x80		Legrand	шт	1
Амортизаторный монтажный держатель с крышкой для микрофонов, цвет черный. Постоянно подключенный 3- контактный разъем XLR, откидная крышка	GMS 32	Beyerdynamic (Германия)	шт.	6
Хомут-стяжка 4.8x400 мм черный (100шт)	SMP-55326-100	STARFIX (Китай)	шт.	5
Хомут-стяжка 3.6x200 мм черный (100шт)	SMP-45486-100	STARFIX (Китай)	шт.	5
Хомут-стяжка 2.5x100 мм черный (100шт)	SMP-35386-100	STARFIX (Китай)	шт.	5
7" сенсорная панель. Интерфейс для автономной или интегрированной системы управления световым оборудованием; Просмотр состояния, прямое управление устройствами и оборудованием DMX512; Поддерживает 1024 каналов управления; Поддержка 500 сцен (программ), 10 зон; Поддержка DMX; Настраиваемый пользователем интерфейс; Многоуровневый безопасный доступ; Питание 5 В постоянного тока; Устанавливается в стандартную коробку	STICK-DE3	Sunlite (Франция)	шт.	1
4-канальный DMX-Сплиттер/Разветвитель	DMXS4	Involight (Германия)	шт.	1

РоЕ-сплиттер Gigabit Ethernet с функцией выбора напряжения на 5/9/12/18V. Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at. Предназначен для питания оконечных сетевых устройств, не поддерживающих PoE. Порты: вх. - RJ45(10/100/1000 Base-T, IEEE 802.3af/at), вых. - RJ45(10/100/1000 Base-T)/штекер (DC5V(3A), 9V(2,5A), 12V(2,5A), 18V(1,6A)). Переключатель выходного напряжения. Размеры (ШxВxГ), 73x30x78мм.	PoE Splitter/G2	Osnovo (РФ)	шт.	1
Шинопровод трехфазный, длина 2м, цвет белый	145201	SLV (Германия)	шт.	6
Шинопровод трехфазный, длина 3м, цвет белый	145301	SLV (Германия)	шт.	3
Соединитель L-Coupler, внутренний, для трехфазного шинопровода, цвет белый	91373	Paulmann (Германия)	шт.	4
Соединитель T-Coupler, внутренний, правый, для трехфазного шинопровода, цвет белый	91379	Paulmann (Германия)	шт.	2
Соединитель прямой для трехфазного шинопровода, цвет белый	91368	Paulmann (Германия)	шт.	3
Модуль ввода Mid Feed, вставка в любом месте шины, цвет белый	91365	Paulmann (Германия)	шт.	2
DMX концевик		РБ	шт.	1
Соединитель каркаса I-Coupler		РФ	шт.	3
Подвесной каркас, длина 3м		РФ	шт.	10
Соединитель каркаса L-Coupler		РФ	шт.	3
Соединитель каркаса L-Coupler, с вводом для кабелей		РФ	шт.	1
Соединитель каркаса T-Coupler		РФ	шт.	1
Соединитель каркаса T-Coupler, с вводом для кабелей		РФ	шт.	1
Соединитель каркаса Mid Feed, цвет белый		РФ	шт.	2
Подвесное крепление на каркас для светового прибора		РБ	шт.	13
Адаптер-пигтейл для трехфазного шинопровода для подвеса с разъемами	91386	Paulmann (Германия)	шт.	13
Светодиодная панель. Управление DMX-512. Цветовая температура 2000- 10000 К. 15000 лм. Угол раскрытия луча 95°. Цветосмешение: 6 цветов (RGBWLA). CRI 97. Интерфейсы 3-контактный XLR. Дисплей для управления; Локальный контроль управления. 200 Вт.	DYNA22-MAN-6C	Монол (Китай)	шт.	4
Автоматизированная лира для подвеса приборов Panel. PAN: 360° TILT: 135. Мощность при запуске 30 Вт, при работе 16 Вт. Управление: DMX-512. Ограничение веса подвешиваемых приборов: 12 кг	BOXE60-65A	Монол (Китай)	шт.	4
Светодиодная панель. Управление DMX-512. Цветовая температура 2000- 10000 К. 27500 лм. Угол раскрытия луча 98°. Цветосмешение: 6 цветов (RGBWLA). CRI 97. Интерфейсы 3-контактный XLR. Дисплей для управления; Локальный контроль управления. 400 Вт.	DYNA42-MAN-6C	Монол (Китай)	шт.	2
Штатив-тренога для светового прибора	LST80BK	Темпо (Китай)	шт.	2
Светодиодный прожектор с линзой Френеля. Управление DMX-512. Угол раскрытия луча от 15° до 60° (моторизированный). Светодиодный модуль 300Вт. Система цветосмешения: 7-цветный RGBALC-DB(Deep Blue). Количество каналов DMX 14. Интерфейсы 3-контактный XLR. Дисплей для управления; Локальный контроль управления.	VIVI30-SAN-7C	Монол (Китай)	шт.	3
Кашетирующие шторы для LED светильника с линзой Френеля	BADO19-4PA	Монол (Китай)	шт.	3
Светодиодный прожектор PAR. Управление DMX-512. 14x10 Вт. Макс. Люмен 4200. Цвет: RGBW. Угол раскрытия луча: 10° / 15° / 25° / 45°. Интерфейсы 3-контактный XLR. Дисплей для управления; Локальный контроль управления. 140 Вт.	FANC14-RFN-4C	Монол (Китай)	шт.	6