



Общество с ограниченной ответственностью «ГласХаус»





Подайко Игорь Александрович директор действует на основании Устава. 222201, Республика Беларусь, г. Смолевичи, ул. Связистов, 1/14 Р/С ВУ95МТВК30120001093300062381 в ЗАО «МТБанк» БИК МТВКВУ22, г. Минск, ул. Толстого, д.10 УНН 690828194 ОКПО 300098726000

факс: +37517-221-34-19
моб.: +37529-193-59-50
моб.: +37529- 603-10-91
mail: glass@glasshouse.by
web: www.glasshouse.by

Приложение №5
к договору строительного субподряда
№79/01/25 от 15.05.2025г.

Спецификация изделий из алюминиевого профиля

Развертка	Кол-во, шт	Описание	Цена [BYN]	Всего [BYN]
В-1	2	В-1/ Витраж ВтД -Ал 28,2-18 СПД СТБ 1609-2020 Код ОКП РБ 25.12.10	7 200,00	14 400,00
		Витраж наружный 2820 mm x 1800 mm. Система: Alumin W72 Профили: RAL 9016 Заполнение: стеклопакет 4Изак-20ар-4зак-16ар-И4зак - 48мм/ сэндвич панель ст.оц/панель ПВХ/ст.оц , дверь в составе витража Система: Alumin Techno W72 Дверная фурнитура: ручка офисная 300мм , однозапорный замок, цилиндр ключ-барашек, накладные двухсекционные петли (по 3 шт. на створке), доводчик GEZE TS2000, стационарный порог 22мм Цвет фурнитуры RAL9016 Нащельник по периметру Коэффициент сопротивления теплопередаче - не ниже $R_o=1\text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$		
В-2	1	В-2/ Витраж ВтД -Ал 29,8-46,2 СПД СТБ 1609-2020 Код ОКП РБ 25.12.10	16 900,00	16 900,00
		Витраж наружный 2980 mm x 4620 mm. Система: Alumin F50 Профили: RAL 9016 Заполнение: стеклопакет 4зак-10ар-4зак-10ар-И4зак - 32мм/ сэндвич панель ст.оц/панель ПВХ/ст.оц , дверь в составе витража Система: Alumin Techno W62 Дверная фурнитура: ручка офисная 300мм , однозапорный замок, цилиндр ключ-барашек, накладные двухсекционные петли (по 3 шт. на створке), доводчик GEZE TS2000, стационарный порог 22мм Цвет фурнитуры RAL9016 Нащельник по периметру Коэффициент сопротивления теплопередаче - не ниже $R_o=0,6 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$		
ВП-3	4	ВП-3/ Перегородка противопожарная EI45 ПП-1(EI45)-К0-А-пл-О-25-21 СТБ 2281-2012 Код ОКП РБ 25.11.23.720	7 080,00	28 320,00
		Перегородка внутренняя противопожарная EI45 2480 mm x 2090 mm. Профиль: Alumin Techno W72FR Цвет профиля: RAL 9016 Заполнение: стекло многослойное огнестойкое AGC PYROBEL 17N, класс EI-45 толщиной 17.8мм прозрачное сэндвич панель ст.оц/ГКЛО/ст.оц , Комплектация: Наличник по периметру Цвет фурнитуры RAL9016 Коэффициент сопротивления теплопередаче - не нормируется		

ДП в составе ВП-3	4	ВП-3/ Дверь противопожарная EI30 ДП-2-А-Ч-2п-Рп-пл-О-22-15 СТБ 1394-2003	10 220,00	40 880,00
		дверной блок внутренний противопожарный EI30 2150 mm x 1500 mm. Профиль: Alumin Techno W72FR Цвет профиля: RAL 9016 Заполнение: - стекло многослойное огнестойкое AGC PYROBEL 16, класс EIW-30 толщиной 17,3мм ПРОЗРАЧНОЕ. сэндвич панель ст.оц/ГКЛО/ст.оц , Комплектация: - нажимной гарнитур, фалевый замок, цилиндр ключ-барашек, 2-хсекционные накл. петли по 4шт. / на полотно, выпадающий порог, доводчик GEZE TS 2000. Световой проем, при открытии активного полотна на 90 градусов: 2080мм x 860мм!!!		
В-4	1	В-4/ Витраж ВтД -Ал 29,8-37,3 СПД СТБ 1609-2020 Код ОКП РБ 25.12.10	15 050,00	15 050,00
		Витраж наружный 2980 mm x 3730 mm. Система: Alumin F50 Профили: RAL 9016 Заполнение: стеклопакет 4зак-10ар-4зак-10ар-И4зак - 32мм/ сэндвич панель ст.оц/панель ПВХ/ст.оц , дверь в составе витража Система: Alumin Techno W62 Дверная фурнитура: ручка офисная 300мм , однозапорный замок, цилиндр ключ-барашек, накладные двухсекционные петли (по 3 шт. на створке), доводчик GEZE TS2000, стационарный порог 22мм Цвет фурнитуры RAL9016 Нащельник по периметру Коэффициент сопротивления теплопередаче - не ниже Ro=0,6 м²* °C/Вт		
В-5	1	В-5/ Витраж ВтД -Ал 24-41,4 СПД СТБ 1609-2020 Код ОКП РБ 25.12.10	7 350,00	7 350,00
		Витраж наружный 2400 mm x 4140 mm. Система: Alumin F50 Профили: RAL 9016 Заполнение: стеклопакет 4Изак-20ар-4зак-16ар-И4зак - 48мм/ сэндвич панель ст.оц/панель ПВХ/ст.оц , дверь в составе витража Система: Alumin Techno W72 Дверная фурнитура: ручка офисная 300мм , однозапорный замок, цилиндр ключ-барашек, накладные двухсекционные петли (по 3 шт. на створке), доводчик GEZE TS2000, стационарный порог 22мм Цвет фурнитуры RAL9016 Нащельник по периметру Коэффициент сопротивления теплопередаче - не ниже Ro=1м²* °C/Вт		
В-6	1	В-6/ Витраж ВтО -Ал 22,6-150,8 СПД СТБ 1609-2020 Код ОКП РБ 25.12.10	18 380,00	18 380,00
		Витраж 2260 mm x 15080 mm. Система: Alumin W72 Профили: RAL 9016 Заполнение: стеклопакет 4И-20ар-4-16ар-И4 - 48мм/ сэндвич панель +эмалит RAL, окна в составе витража Система: Alumin Techno W72 оконная фурнитура: STUBLINA Цвет фурнитуры RAL9016 Нащельник по периметру Коэффициент сопротивления теплопередаче - не ниже Ro=1м²* °C/Вт		
Итого за конструкции:			141 280,00	
Стоимость монтажных работ:			19 139,00	
ВСЕГО по объекту:			160 419,00	

Всего: 88,61 м2

ОТДЕЛКУ ОТКОСОВ ООО «ГЛАСХАУС» НЕ ПРОИЗВОДИТ.

Подписанием настоящей спецификации Покупатель подтверждает, что ознакомлен со всеми техническими характеристиками изделий, в т.ч. конфигурацией и размерами, цветом профиля, формулой, цветом и светопрозрачностью стеклопакетов, фурнитурой, и претензий не имеет.

ГЕНПОДРЯДЧИК
ООО «Телекомсвязьстрой»
Первый заместитель директора _____ О.Н. Норко

СУБПОДРЯДЧИК
ООО "ГласХаус"
Директор _____ И.А. Подайко