



Поз.	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Масса			Марка стали
				Т	1 дет.	Всех	
1	Труба	∅ 38x3 - L=150	5	0,4	2	58,1	Ст3сп5-св
2	Труба	∅ 38x3 - L=870	1	2,3	2,3		Ст3сп5-св
3	Труба	∅ 38x3 - L=1057	1	2,7	2,7		Ст3сп5-св
4	Труба	∅ 38x3 - L=3300	1	8,5	8,5		Ст3сп5-св
5	Труба	∅ 38x3 - L=3100	5	8	40		Ст3сп5-св
6	Отвод	∅ 38x3	13	0,2	2,6	Ст3сп5-св	
На сварные соединения 1 %						0,6	-
Общий вес						58,7	-

1. Материал днища - сталь Ст3сп5-св.
2. Сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать равнопрочность сварных швов основному металлу.
3. Сварные соединения должны выполняться в среде защитных газов ГОСТ 16037-80.
4. Масса (включая наплавленный металл) - 58,7 кг.
5. Количество изделий 2 шт.

					<b>РВС.100-1.18.00.000 СБ</b>		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Бак хранения химически очищенной воды объемом 100 м <sup>3</sup>		
Проб.							
Т. контр.							
					Змеевик		
Н. контр.					ООО "ЕВРОТЕХПРОМ"		
Утв.							
					ОБЩИЙ ВИД/ВЕДОМОСТЬ/ДЕТАЛИРОВКА		

Создано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			